



=



LONG LASTING PROTECTION



HIGH PERFORMANCE PROTECTION



AKEMI



HIGH PERFORMANCE PROTECTION

AKEMI



HIGH PERFORMANCE PROTECTION



• extrem starke Schutzwirkung für alle
Schnittflächen, sogar für gestrahlte, satinierte,
gefärbte oder...



AKEMI® EVERSHIELD

DER SCHUTZSCHILD FÜR HOCHWERTIGE OBERFLÄCHEN
Extrem starke Schutzwirkung für alle Steinoberflächen, sogar für gestrahlte, satinierte, geflammte oder gebürstete • sehr hohe Ergiebigkeit • lebensmittelunbedenklich

LE BOUCLIER POUR LES SURFACES EXIGEANTES
Protection supérieure pour toutes les surfaces de pierres et particulièrement les brossées, flammées, satinées ou sablées • très haut rendement • agréée alimentaire

DE BESTE BESCHERMING VOOR WAARDEVOLLE WERKBLADEN
Extrem sterke beschermende werking voor alle steenoppervlakken, zelfs voor gezandstraalde oppervlakken, gesatineerde, gebrande of geborstelde • zeer zuinig verbruik • geschikt voor levensmiddelen

Einsatzgebiet:

- schützt stark fleckgefährdete Steinoberflächen (z.B. Küchenarbeitsplatten und Theken) vor dem Eindringen von Öl, Fett, Wasser und Schmutz
- Hochleistungsformel gewährleistet Protektion auf kritischen, rauen Untergründen, wie gebürsteten, gestrahlten, satinierten und geflammten Flächen aus Naturstein und Engineered Stone. Auch für Keramik, Feinsteinzeug, Cotto und Terrazzo geeignet.
- selbstverständlich auch für polierte Oberflächen einsetzbar
- für innen und außen
- Empfehlung: sollte vom Profi mit dem AKEMI Impregnation Pad aufgetragen werden

Eigenschaften:

- hoher Wirkstoffgehalt mit außergewöhnlicher Schutzwirkung bei sehr hoher Ergiebigkeit
- extrem starke oleo- und hydrophobe Wirkung
- schnelle Wirksamkeit (beginnt bereits wenige Minuten nach Auftrag und erreicht nach 24 Stunden volle Wirkkraft)
- ausgeprägter Abperl-Effekt
- auf polierten Oberflächen in der Regel keine Farbtonvertiefung. Auf nicht polierten Oberflächen mehr oder wenig starke Farbtonvertiefung (abhängig vom Stein)
- lebensmittelunbedenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut)

Vorteile gegenüber anderen Imprägnierungen:

- 3 - 6 mal höhere Ergiebigkeit, abhängig vom Stein
- bildet nahezu undurchdringlichen Schutzschild
- in der Regel keine Farbtonvertiefung bei polierten Oberflächen
- kein „speckiges“ Aussehen von rauen Oberflächen, trotz Farbtonvertiefung

Produkt Gebinde VE Art.-Nr

EVERSHIELD	250 ml	20	1 19 66
IMPREGNATION PAD		1	6 40 01

Großgebinde auf Anfrage bei Chargenabnahme

Domaine d'Application:

- protège les surfaces les plus exposées aux taches (par ex. les plans de travail et les comptoirs) contre la pénétration de l'huile, de la graisse, de l'eau et des saletés
- formule à haute performance garantissant une protection optimale sur les surfaces rugueuses problématiques, (par ex. brossées, sablées, satinées ou flammées) en pierre naturelle ou composite. Adaptée également à la céramique, le grès, la terre cuite et le terrazzo
- approprié évidemment aux surfaces polies
- pour l'intérieur et l'extérieur
- recommandation pour les utilisateurs professionnels : appliquer le produit avec le Pad d'imprégnation AKEMI

Caractéristiques:

- teneur élevée en principes actifs de qualité supérieure offrant une protection exceptionnelle, très haut rendement.
- effet très oleophobe et hydrophobe
- efficacité quasi immédiate (quelques minutes après l'application); atteint sa pleine efficacité après 24 heures.
- effet perlant prononcé
- en règle générale le produit n'entraîne pas un renforcement de la couleur sur des surfaces polies. Sur des surfaces non polies, cela dépend des pierres
- agréée alimentaire (homologué par un centre de recherches externe Allemand)

Avantages comparés avec d'autres imprégnations:

- rendement de 3 à 6 fois plus élevé (en fonction de la pierre)
- forme un bouclier quasiment imperméable
- en règle générale pas de renforcement de couleur sur les surfaces polies
- non filmogène: apparence non «graisseuse» des surfaces rugueuses, même en cas de renforcement de couleur

Produit Taille d'emb. Unité Réf.

EVERSHIELD	250 ml	20	1 19 66
PAD D'IMPREGNATION		1	6 40 01

Conditionnements plus grands sur demande en cas de commande par lots

Gebruik:

- beschermt steenoppervlakken die gevaar lopen op vlekken (bv. keukenwerkbladen en toonbanken) tegen het indringen van olie, vet, water en vuil
- garandeert een maximale bescherming op kritische, ruwe ondergronden, zoals geborstelde, gezandstraalde, gesatineerde en gebrande oppervlakken uit natuursteen en Engineered Stone. Ook voor keramiek, fijnsteen, cotto en Terrazzo geschikt
- uiteraard ook voor gepolierde oppervlakken bruikbaar
- voor binnen en buiten
- advies: kan best met de professionele AKEMI Impregnatie Pad aangebracht worden

Eigenschappen:

- hoog werkstoffgehalte met zeer efficiënte beschermende werking
- extreme olie- en waterafstotende werking
- snel effect (begint reeds na enkele minuten na het opbrengen en bereikt de volle werkzaamheid na 24 uur)
- uitgesproken afparel-effect
- op gepolijste oppervlakken in de regel geen kleurverdieping. Op niet gepolijste oppervlakken meer of minder sterke kleurverdieping (afhankelijk van de steen)
- geschikt voor levensmiddelen (gehomologeerd door een extern Duits onderzoekscentrum)

Voordelen ten opzichte van andere impregneringen:

- 3 tot 6 keer efficiënter, afhankelijk van de steen
- vormt een nagenoeg ondoordringbaar beschermerschild
- in regel geen kleurverdieping bij gepolierde oppervlakken
- geen „vettig“ uitzicht op ruwe oppervlakken, ondanks kleurverdieping

Product Verpakking VE Art.-Nr.

EVERSHIELD	250 ml	20	1 19 66
IMPREGNATION PAD		1	6 40 01

Grootverpakking per charge op aanvraag

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben wurden nach dem aktuellen Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters. Unser Technisches Merkblatt ist zwingend zu beachten (www.akemi.de).

A respecter: Les indications suivantes ont été générées conformément au niveau actuel de la technique de développement et d'application de notre entreprise. En raison du grand nombre de facteurs d'influence différents, ces indications, tout comme les instructions écrites ou orales relatives à la technique d'application, ne peuvent être faites que sans garantie. L'utilisateur est obligé au cas par cas de réaliser ses propres essais et contrôles; en font partie en particulier l'essai du produit sur un endroit discret ou la réalisation d'un échantillon. Notre fiche technique doit absolument être respectée (www.akemi.com).

Let op: Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en gebruikstechniek van onze firma. Op grond van een groot aantal verschillende invloedsfactoren tonen deze aanwijzingen evenals andere mondelinge of schriftelijke gebruikstechnische aanwijzingen een niet bindend karakter. De gebruiker is daarom verbonden zelf verzoeken en proeven uit te voeren; hierbij geldt in het bijzonder het uitproberen van het product op een onvallende plaats of het maken van een staal. Technische toelichtingen naleven (www.akemi.com).